

VISTA-25



- 8 zonas básicas cableadas estándar.
- 2 particiones estándar más área común.
- 15 códigos de usuario por partición.
- 7 niveles de autorización.
- Compatible con la serie 5800 vía radio (hasta 24 zonas).
- Ampliable hasta 16 zonas cableadas.
- 32 zonas en total.
- Registro de 48 eventos.
- Funciones especiales para reducir falsas alarmas.
- Monitor de corte de línea telefónica incorporado.
- Soporta hasta 4 relés y/o hasta 8 dispositivos X-10.

Mejoras del VISTA

La familia de productos Vista es una serie de paneles de control comunicadores bidireccionales totalmente compatibles diseñados para soportar los más sencillos dispositivos disponibles para el usuario. Adicionalmente, un potente controlador de salidas mediante relés y controladores remotos de portadora de línea C.A. X-10 puede activar luces, equipos, puertas de garajes, y muchos otros dispositivos domésticos y comerciales. Estos paneles de control se complementan con una completa familia de atractivas consolas multifunción compatibles, con pantalla LCD y mensajes en español.

Particiones Avanzadas

- Hasta dos particiones estándar más un área común.

Registro de Eventos

- Registro de 48 eventos que se pueden visualizar mediante el programa de comunicación bidireccional V-LINK.

Código de Ingeniero Individual

- El Vista-25 tiene un código de ingeniero separado para facilitar el servicio y mantenimiento de la unidad.

Monitor de Corte de Línea Telefónica Incorporado

- El monitor de corte de línea incorporado en el Vista-25 puede avisar cuando exista un problema con la línea telefónica vital para un sistema de seguridad.

Funciones para Reducir Falsas Alarmas

La mayoría de las falsas alarmas tienen lugar durante la salida. Si un usuario cierra mal la puerta, el Vista-25 envía un informe único a la Central Receptora de Alarmas y avisa al usuario, mientras que mantiene el resto de los puntos de protección conectados.

Las conexiones sueltas o cables rotos también pueden contribuir a las falsas alarmas. El Vista-25 puede distinguir entre un problema de mantenimiento y una alarma real. Supervisa los terminales de zona para comprobar si una resistencia fluctúa. Si observa que existe una zona por encima de su capacidad, avisa al usuario de que algo no funciona.

Facilidad para el Usuario Final

El Vista-25 soporta dispositivos únicos para el usuario final que simplificarán la vida de su cliente.

- **5802EU** - Pulsador colgante de emergencia o con pinza de sujeción vía radio.
- **5804EU** - Llave "auto-programable" vía radio -supervisado de 4 pulsadores.
- **5839EU** - Teclado bidireccional vía radio - supervisado - de avanzadas prestaciones.

Estos nuevos dispositivos para el usuario eliminan la complicación de la conexión y desconexión y también los retardos de entrada / salida.

Familia de Consolas Compatibles

Ademco ha elevado la tecnología de las consolas. Estas consolas ofrecen gran facilidad de uso, un diseño impecable, una cubierta extraíble, con una compatibilidad total.

- **Serie 6127** - Consola numérica multifunción con pantalla LCD
- **Serie 6128** - Consola numérica multifunción con pantalla LCD y teclas retroiluminadas.
- **6139** - Consola multifunción con pantalla LCD alfanumérica de visión granangular con 2 líneas - 16 caracteres, teclas retroiluminadas y tres teclas auxiliares.

Estas consolas cubren aplicaciones desde bajo hasta alto nivel.

Flexibilidad y Control

El Vista-25 puede controlar hasta 8 distintos dispositivos dentro de una instalación doméstica o industrial. Estos dispositivos pueden ser activados mediante:

- Dispositivos vía radio "Supervisado"
- Consolas cableadas
- Eventos del sistema (PARCIAL, TOTAL, CONECTAR, etc.)

El Sistema Vía Radio más Avanzado

La Serie 5800 amplifica su alcance exterior hasta 1,5 km. Los sistemas híbridos de Ademco (combinación de cableado/vía radio) han sido aceptados como una herramienta efectiva para salvar los obstáculos que se puedan presentar en las instalaciones.

Especificaciones Técnicas

Eléctricas:

- Alimentación Auxiliar 12 Vcc, 600mA máximo.
- Soporta batería de hasta 6 AH.
- Reserva de 7 horas con 400 mA de carga Auxiliar utilizando una batería de 6 amperios/hora.
- Transformador 16,5 VCA / 25 VA.
- Salida de alarma de 12 VCC hasta 2,0 Amp.

Salidas

- Soporta 1 módulo de relés (4204) para 4 relés.
- Transformador/Interfaz X-10 opcional puede utilizarse para controlar dispositivos X-10 de portadora de línea AC.

Zonas

- 8 zonas cableadas.
 - Respuesta seleccionable: 10msg., 350msg., 750msg.
 - Se pueden asignar a cualquiera de las dos particiones.
 - 16 tipos de zona seleccionables.
 - Contador de alarmas programable

Dispositivos Compatibles:

Receptores Vía Radio Supervisados

- Receptores Serie 5800
- Todos los Receptores son Compatibles con
 - 5839EU - Teclado bidireccional vía radio.
 - Recepción multi-direccional con dos antenas.
 - Montaje remoto para ubicación idónea.
 - Supervisión individual e indicaciones de baja batería por punto.

Expansores Cableados

- Expansores Cableados
 - 4219 hasta 8 zonas - 16mA.
 - 4204 hasta 4 relés - 15mA.
(cada relé activo consume 40mA)
 - 4229 8 zonas cableadas y 2 relés -36mA.
- Dispositivos de Portadora de Línea
 - X-10
- Consolas
 - 6139 consola alfanumérica (necesaria para programación) 100mA.
 - Serie 6128, Consola numérica con pantalla LCD - 30mA.
 - Serie 6127, Consola numérica con pantalla LCD - 25mA.
- Detectores de Incendio de dos hilos.
- Dispositivos de conexión mediante llave.
 - 4146 Módulo de conexión mediante llave.

Transmisores Vía Radio Supervisado

- Serie 5800
 - Baterías de litio Duracell de 3 voltios.
 - Alcance exterior aproximado de 1,5 Km.
 - Modo "Auto-programación".
 - Protección antisabotaje estándar.

Homologaciones

- UL Residencial Fire and Burglary
- Homologado CE

Comunicaciones

- Marcación Decádica o Multifrecuencia
- Formatos compatibles
 - Ademco Contact ID
 - Ademco 4+2 Express
 - Ademco Baja Velocidad
 - Sescoa / Radionics
- Informes 3+1, 4+1 y 4+2
- Capacidad de Informes
 - Dividido
 - Dual
 - Dividido/Dual
- Informes Expandidos
- Compatible con informes hexadecimales
- Compatible con códigos PABX de hasta 6 dígitos
- Detección de tono de llamada
- Captura de línea de doble polo
- Informes de baja batería 11,2 - 11,6 VCC
- Informes de pérdida y restablecimiento de CA.
- Verificación Audible de Alarma (Voz doble dirección).
- Soporta tarjetas Ealge 1225 y 1221

